

OTTOSEAL® S 10

1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
 2014
 OC0010A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponents silikontätningssmedel, neutralt förnätande
 för användning i fasaden
 för inglasning

- Typ F EXT-INT CC, G CC
- Konditionering: metod A
- Bärmaterial: glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttäthet	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volymförlust	≤ 10 %
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
d) Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	klarat (NF)
e) Återställningsförmåga	≥ 60 %
f) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
Hållbarhet	klarat (NF)

**Dichtstoffe • Klebstoffe**