

# Eksploatacinių savybių deklaracija



ESD/DoP Nr. OC0070B

- 1 Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® S 70
- 2 Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3 Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti, skirta naudoti fasaduose, santchnikos srityje ir pėsčiųjų takams, tipai **F EXT-INT 25 LM** ir **F EXT-INT CC 20 LM, XS 1, PW EXT-INT 25LM** (OTTOSEAL® S 70, su užpildu) ir **PW INT 12,5 E** (OTTOSEAL® S 70, be užpildo), kondicionavimas: A, pagrindas: anodintas aliuminis, parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1101“
- 4 Gamintojas: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5 Įgaliotasis asmuo: -
- 6 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7 Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8 Notifikuotoji įstaiga: „ift Rosenheim GmbH“ (NB Nr. 0757) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ir klasifikavimo ataskaitas.
- 9 Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui (+23°C/-20°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Stabilumas	≤ 3 mm	
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo vandenyje	bandymas išlaikytas (NF) <sup>1</sup>	
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sūriame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF) <sup>1</sup>	
g) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
j) Mikrobiologinis augimas	0	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Fridolfing, 2015-05-07

1) Galioja tik OTTOSEAL® S 70 su užpildu



Frank Bechmann  
Dipl. chemijos inžinierius  
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaas Ader  
Naudojimo technikos ir  
konstravimo skyriaus vadovas

[It]