


OTTOSEAL[®] S 34



Materiały uszczelniające • Kleje

	
1213	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Niemcy 2014 OC0034B	
EN 15651 - 4	
1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany środkiem neutralnym do dróg dla pieszych	
- Typ PW EXT-INT - Kondycjonowanie: metoda A - Materiał podłożowy: zaprawa M1 - Obróbka wstępna: OTTO Primer 1105	
Palność	klasa E
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	ocenione
Przepuszczalność dla wody i powietrza	
a) Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem	zaliczone (NF)
b) Strata objętości	≤ 10 %
c) Wytrzymałość na rozrywanie	zaliczone (NF)
d) Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach	zaliczone (NF)
e) Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania w słonej wodzie	zaliczone (NF)
Wytrzymałość	zaliczone (NF)