


OTTOSEAL® S 34

		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0034B		
EN 15651 - 4 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti pėsčiųjų takams - Tipas PW EXT-INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: skiedinys M1 - Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105		
Atsakas į ugnį	E klasė	
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
c) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
d) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sūriame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	