

# OTTOSEAL® S 51



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija**  
 2014  
 OC0051A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga,  
 „Aminoxim“ sistemos pagrindu  
 skirta naudoti fasaduose  
 pėsčiųjų takams

- Tipas F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Kondicionavimas: A metodas
- Pagrindas: skiedinys M1
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Atsakas į ugnį  | E klasė                  |
| Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas                                       | įvertintas               |
| Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas   |                          |
| a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui   | bandymas išlaikytas (NF) |
| b) Stabilumas   | ≤ 3 mm                   |
| c) Tūrio nuostoliai   | ≤ 10 %                   |
| d) Atsparumas plėšimui  | bandymas išlaikytas (NF) |
| e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį         | bandymas išlaikytas (NF) |
| f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo vandenyje         | bandymas išlaikytas (NF) |
| g) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sausoje aplinkoje | bandymas išlaikytas (NF) |
| h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)                                | ≤ 0,9 MPa                |
| i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)                     | bandymas išlaikytas (NF) |
| Ilgamžiškumas   | bandymas išlaikytas (NF) |