

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 51



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija**  
2014  
OC0051A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

1-komponentno silikonsko tesnilo,  
na osnovi aminoksijevega sistema  
za uporabo na ometu  
za steze za pešce

- Tip F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: malta M1
- Predobdelava: OTTO Primer 1105

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	opravljeno (NF)
b) Stabilnost	≤ 3 mm
c) Izguba prostornine	≤ 10 %
d) Pretržna trdnost	opravljeno (NF)
e) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
f) Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
g) Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v slano vodo	opravljeno (NF)
h) Natezne lastnosti/sekanтни modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	opravljeno (NF)
Trajnost	opravljeno (NF)