

# OTTOSEAL® S 54



1213

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa**  
 2014  
 OC0054A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

1-komponentne silikoontihendusaine,  
 aminoksüümsüsteemi baasil  
 kasutamiseks fassaadis  
 jalgteedele

- Tüüp F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandurmaterjal: mört M1
- Eeltöötlus: OTTO Primer 1105

Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Tõmbekäitumine eelpinge all	täidetud (NF)
b) Seisvus	≤ 3 mm
c) Mahukadu	≤ 10 %
d) Rebenemiskindlus	täidetud (NF)
e) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
f) Nakke-/venimiskäitumine eelpinge all pärast 28-päevast vees ladustamist	täidetud (NF)
g) Nakke-/venimiskäitumine eelpinge all pärast 28-päevast soolvees ladustamist	täidetud (NF)
h) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa
i) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
Kestvus	täidetud (NF)