

OTTOSEAL® S 54



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija
 2014
 OC0054A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 4

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga,
 „Aminoxim“ sistemos pagrindu
 skirta naudoti fasaduose
 pėsčiųjų takams

- Tipas F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Kondicionavimas: A metodas
- Pagrindas: skiedinys M1
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105

Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)
b) Stabilumas	≤ 3 mm
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)
e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)
g) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo šaltame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)