


# OTTOSEAL® S 54



		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija</b> 2014 OC0054B		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 4</b> Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga „Aminoxim“ sistemos pagrindu skirta naudoti fasadams pėsčiųjų takams - Tipas F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC - Kondicionavimas: A metodu - Pagrindas: M1 skiedinys - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer 1105		
1/4-1	Reakcija į ugnį	E
1/4-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1/4-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
1-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1/4-7	Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/4-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
4-13	Tempiamasis stipris veikiant išankstiniam įtempiui	NF
4-14	Atsparumas plėšimui	NF
4-15	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui ir kirstinio modulio pokytis po laikymo vandenyje 28 dienas	NF / ≤ 50 %
4-16	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po laikymo sūriame vandenyje 28 dienas	NF
1/4-20	Ilgamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF