

OTTOSEAL® S 70



757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Németország
 2014
 OC0070B

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,
 EN 15651 - 4**

1-komponensű szilikon-tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
 homlokzatokon történő alkalmazásra
 szaniterhelyiségekben
 és gyalogutakon történő alkalmazásra

- F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT¹/PW INT² típus
- kondicionálás: A eljárás
- hordozóanyag: eloxált alumínium
- előkezelés: OTTO Cleanprimer 1101

Viselkedés tűz esetén	E osztály
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített
Víz- és levegőtömörtség	
a) Viselkedés húzásra előfeszítés alatt (+23°C/-20°C)	megfelelt (NF)
b) Állóképesség	≤ 3 mm
c) Térfogatvesztés	≤ 10 %
d) Szakítószilárdság	megfelelt (NF)
e) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra 28 napos vizes tárolás után, előfeszítés esetén	megfelelt (NF) ¹
f) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra 28 napos sósvizes tárolás után, előfeszítés esetén	megfelelt (NF) ¹
g) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)
h) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa
i) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)
j) Mikrobiológiai növekedés	0
Tartós tapadás	megfelelt (NF)

1) csak az OTTOSEAL® S 70 töltött típusra érvényes

2) csak az OTTOSEAL® S 70 töltetlen típusra érvényes