


OTTOSEAL® S 70



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0070B	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3, EN 15651 - 4 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasaduose skirta naudoti santechnikos srityje pėsčiųjų takams - Tipas F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT ¹ /PW INT ² - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: anodintas aliuminis - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1101“	
Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui (+23°C/-20°C)	bandymas išlaikytas (NF)
b) Stabilumas	≤ 3 mm
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)
e) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo vandenyje	bandymas išlaikytas (NF) ¹
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sūriame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF) ¹
g) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
j) Mikrobiologinis augimas	0
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)

1) Galioja tik OTTOSEAL® S 70 su užpildu

2) Galioja tik OTTOSEAL® S 70 be užpildo