

OTTOSEAL® S 94

USZCZELNIANIE I KLEJENIE



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Niemcy

2014

OC0094B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**EN 15651 - 4**

1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany
 środkiem neutralnym
 do stosowania w elewacji
 do oszklenia
 do dróg dla pieszych

- Typ F EXT-INT CC, G CC, PW INT
- Kondycjonowanie: procedura A
- Materiał nośny: szkło
- Obróbka wstępna: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/4-1	Palność	E
1/2/4-2	Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	NPD
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
1/2-3	Odporność na spływanie	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objętości	≤ 10%
4-4	Strata objętości	≤ 15%
1-5	Charakterystyka rozciągania, tzn. charakterystyka rozciągliwości pod wstępnym naprężeniem po zanurzeniu w wodzie	NF
1/2-7	Właściwości rozciągania / moduł sieczny w zimnym klimacie (przy -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Właściwości rozciągania pod wstępnym naprężeniem w zimnym klimacie (przy -30°C)	NF
2-10	Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod wpływem ciepła, wody i sztucznego oświetlenia	NF
2-11	Zdolność przywracania	≥ 60%
4-13	Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem	NF
4-14	Wytrzymałość na rozrywanie	NF
1/2/4-20	Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach	NF