

	
757	
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0094A</p>	
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 EN 15651 - 4</p> <p>Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre zasklievanie pre chodníky pre chodcov</p> <p>- typ F EXT-INT CC, G CC, PW INT - príprava: postup A - nosný materiál: sklo - predúprava: OTTO Cleanprimer 1226</p>	
Správanie pri požiari	Trieda E
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
a) Správanie pri ťahu pri predpnutí	obstál (NF)
b) Stekavosť	≤ 3 mm
c) Strata objemu	≤ 10 %
d) Pevnosť v ťahu	obstál (NF)
e) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)
f) Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	obstál (NF)
g) Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
h) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)
Trvanlivosť	obstál (NF)