

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing (Alemania) 2014 OC0094B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 EN 15651 - 4</p> <p>Sellante de silicona de 1 componente, reticulación neutra para la aplicación en fachadas para el acristalamiento para caminos peatonales</p> <p>- Tipo F EXT-INT CC, G CC, PW INT - Acondicionamiento: Procedimiento A - Material portante: Cristal - Tratamiento previo: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2/4-1	Comportamiento en fuego	E
1/2/4-2	Liberación de químicos nocivos para la salud y/o el medioambiente	NPD
Hermeticidad al agua y aire		
1/2-3	Resistencia a la fluidez	≤3 mm
1/2-4	Pérdida de volumen	≤10 %
4-4	Pérdida de volumen	≤15 %
1-5	Comportamiento de tracción, es decir, comportamiento de extensión bajo tensión previa después de sumersión en agua	NF
1/2-7	Propiedades de tracción/módulo secante con clima frío (a -30 °C)	≤0,9 MPa
1/2-8	Propiedades de tracción bajo tensión previa con clima frío (a -30 °C)	NF
2-10	Comportamiento de adhesión/extensión después de acción de calor, agua y luz artificial	NF
2-11	Recuperación	≥60 %
4-13	Comportamiento de tracción bajo tensión previa	NF
4-14	Resistencia a la rotura	NF
1/2/4-20	Durabilidad - Comportamiento de adhesión/extensión con diferentes temperaturas	NF