

	
757	
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija</b>                  2014                  OC0094A</p>	
<p><b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b>  <b>EN 15651 - 4</b></p>	
<p>Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti                  skirta naudoti fasaduose                  įstiklinimui                  pėsčiųjų takams</p> <p>- Tipas F EXT-INT CC, G CC, PW INT                  - Kondicionavimas: A metodas                  - Pagrindas: stiklas                  - Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“</p>	
Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)
b) Stabilumas	≤ 3 mm
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)
e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	bandymas išlaikytas (NF)
g) Tamprusis poveiksmis	≥ 60 %
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)