

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica
per l'uso su facciate
per vetrate
per l'uso nel settore dei sanitari

- Tipo F EXT-INT CC, G CC, S
- Condizionamento: procedimento A
- Materiale portante: vetro
- Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226

Reazione al fuoco	Classe E
Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	valutata
Ermeticità all'acqua ed all'aria	
a) Stabilità	≤ 3 mm
b) Perdita di volume	≤ 10 %
c) Comportamento alla trazione, ossia comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	superata (NF)
d) Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale	superata (NF)
e) Resilienza	≥ 70 %
f) Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (con -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (con -30°C)	superata (NF)
h) Crescita microbiologica	0
Durabilità	superata (NF)