

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

1-komponentne silikoontihendusaine, atsetaatmürgav
kasutamiseks fassaadis
klaasimiseks
kasutamiseks sanitaarvaldkonnas

- Tüüp F EXT-INT CC, G CC, S
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandurmaterjal: klaas
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226

Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Seisvus	≤ 3 mm
b) Mahukadu	≤ 10 %
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
d) Nakke-/venimiskäitumine pärast soojust, vee ja tehisevalguse mõjumist	täidetud (NF)
e) Tagasiseadvus	≥ 70 %
f) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa
g) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
h) Mikrobioloogiline kasv	0
Kestvus	täidetud (NF)