

OTTOSEAL® S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

1-komponentti-silikonitiiviste, asetaattisilloittava
käyttöön julkisivussa
lasitukseen
käyttöön saniteettitiloissa

- Tyyppi F EXT-INT CC, G CC, S
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: lasi
- Esikäsitely: OTTO Cleanprimer 1226

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristövaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
e) Palautuskyky	≥ 70 %
f) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
h) Mikrobiologinen kasvu	0
Pysyvyys	hyväksytty (NF)