

OTTOSEAL® S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija
 2014
 OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, kietėjanti veikiant acetatui
 skirta naudoti fasaduose
 įstiklinimui
 skirta naudoti santchnikos srityje

- Tipas F EXT-INT CC, G CC, S
- Kondicionavimas: A metodas
- Pagrindas: stiklas
- Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1226“

Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	bandymas išlaikytas (NF)
e) Tamprusis poveiksmis	≥ 70 %
f) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
h) Mikrobiologinis augimas	0
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)