

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Alemanha
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

Vedante de silicone monocomponente de reticulação de acetato
para aplicação em fachadas
para vidros
para aplicação em sanitários

- Tipo F EXT-INT CC, G CC, S
- Condicionamento: Método A
- Substrato: Vidro
- Pré-tratamento: OTTO Cleanprimer 1226

Reação ao fogo	Classe E
Libertação de produtos químicos nocivos para a saúde e/ou meio ambiente	classificado
Impermeabilidade à água e ar	
a) Estabilidade	≤ 3 mm
b) Perda de volume	≤ 10 %
c) Reação à tração, ou seja, reação ao alongamento sob pré-esforço após imersão em água	aprovado (NF)
d) Reação à aderência/alongamento após o efeito de calor, água e luz artificial	aprovado (NF)
e) Capacidade de recuperação	≥ 70 %
f) Propriedades de tração / módulo secante em clima frio (com -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Propriedades de tração sob pré-esforço em clima frio (com -30°C)	aprovado (NF)
h) Crescimento microbiológico	0
Durabilidade	aprovado (NF)