

OTTOSEAL® S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

1-komponentno silikonsko tesnilo, acetatno zamreževanje
za uporabo na ometu
za zasteklitev
za uporabo v sanitarnih delih

- Tip F EXT-INT CC, G CC, S
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Stabilnost	≤ 3 mm
b) Izguba prostornine	≤ 10 %
c) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
d) Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	opravljeno (NF)
e) Možnost rekuperacije	≥ 70 %
f) Natezne lastnosti/sekantni modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C)	opravljeno (NF)
h) Mikrobiološka rast	0
Trajnost	opravljeno (NF)