

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland
2014
OC0105C

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

1-komponents silikontättningsmedel, acetatförnätande
för användning i fasaden
för inglasning
för användning inom det sanitära området

- Typ F EXT-INT CC, G CC, S
- Konditionering: metod A
- Bärmaterial: glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

Beteende vid brand	Klass E
Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	bedömd
Vatten- och lufttätthet	
a) Stabilitet	≤ 3 mm
b) Volymförlust	≤ 10 %
c) Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	klarat (NF)
d) Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	klarat (NF)
e) Återställningsförmåga	≥ 70 %
f) Dragegenskaper/sekantmodul vid kallt klimat (vid -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30°C)	klarat (NF)
h) Mikrobiologisk tillväxt	0
Hållbarhet	klarat (NF)