

# OTTOSEAL® S 110



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo**  
 2014  
 OC0110A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**  
**EN 15651 - 3, EN 15651 - 4**

Jednosložkový silikonový tmel, s neutrálním síťováním  
 pro použití na fasádách  
 pro zasklívání  
 pro použití v sanitární oblasti  
 pro chodníky pro chodce

- Typ F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT
- příprava: postup A
- nosný materiál: sklo
- předúprava: OTTO Cleanprimer 1226

Chování při požáru	Třída E
Uvolňování zdraví a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
a) Chování při tažení při předepnutí	obstál (NF)
b) Stékavost	≤ 3 mm
c) Ztráta objemu	≤ 10 %
d) Pevnost v tahu	obstál (NF)
e) Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	obstál (NF)
f) Přilnavost/roztažnost po působení tepla, vody a umělého osvětlení	obstál (NF)
g) Schopnost regenerace	≥ 60 %
h) Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
i) Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	obstál (NF)
j) Mikrobiologický růst	0
Trvanlivost	obstál (NF)