

# OTTOSEAL® S 110



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija  
2014  
OC0110A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**  
**EN 15651 - 3, EN 15651 - 4**

1-komponentno silikonsko tesnilo, nevtrarno zamreževanje  
za uporabo na ometu  
za zasteklitev  
za uporabo v sanitarnih delih  
za steze za pešce

- Tip F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

Požarne lastnosti	Razred E
Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost	
a) Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	opravljeno (NF)
b) Stabilnost	$\leq 3$ mm
c) Izguba prostornine	$\leq 10$ %
d) Pretržna trdnost	opravljeno (NF)
e) Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo	opravljeno (NF)
f) Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe	opravljeno (NF)
g) Možnost rekuperacije	$\geq 60$ %
h) Natezne lastnosti/sekanтни modul v mrzlem podnebju (pri $-30$ °C)	$\leq 0,9$ MPa
i) Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri $-30$ °C)	opravljeno (NF)
j) Mikrobiološka rast	0
Trajnost	opravljeno (NF)