OTTOSEAL® S 113

CE 1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko

2014

OC0113B

EN 15651-1, EN 15651-2

Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním
pre použitie na fasádach
pre zasklievanie

- Typ F EXT-INT CC, G CC
- Príprava: metóda A
- Nosný materiál: Sklo
- Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Správanie pri požiari	E
1/2-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
1/2-20	Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF