

OTTOSEAL® S 113



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa
 2014
 OC0113A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava
 käyttöön julkisivussa
 lasitukseen

- Tyyppi F EXT-INT CC, G CC
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: lasi
- Esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Pidätys-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
e) Palautuskyky	≥ 60 %
f) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
g) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
Pysyvyys	hyväksytty (NF)