OTTOSEAL® S 113

CE 1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa

2014

OC0113B

EN 15651-1, EN 15651-2

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava
julkisivussa käyttämistä varten
lasitusta varten

- tyyppi F EXT-INT CC, G CC
- tasauttaminen: menetelmä A
- sideaine: lasi
- esikäsittely: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Palokäyttäytyminen	E
1/2-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/2-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1/2-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
1-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/2-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
2-10	Pito-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	NF
2-11	Palautuskyky	≥ 60 %
1/2-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF