OTTOSEAL® S 113

CE 1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija

2014

OC0113B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti
skirta naudoti fasadams
įstiklinimui

- Tipas F EXT-INT CC, G CC
- Kondicionavimas: A metodu
- Pagrindas: stiklas
- Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1226

1/2-1	Reakcija į ugnį	E
1/2-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/2-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1/2-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
1-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1/2-7	Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
2-10	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant šilumai, vandeniui ir dirbtinei šviesai	NF
2-11	Tamprusis poveiksmis	≥ 60 %
1/2-20	Ilgaamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF