# OTTOSEAL® S 113

CE 1213

**Hermann Otto GmbH**
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland**

2014

OC0113B

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**

1-komponents silikontätningsmedel, neutralt tvärbundet
för användning i fasaden
för inglasning

- Typ F EXT-INT CC, G CC
- Konditionering: Förfarande A
- Substrat: Glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

| | | |
|---|---|---|
| 1/2–1 | Reaktion vid brandpåverkan | E |
| 1/2–2 | Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier | NPD |
| Vatten- och lufttäthet | | |
| 1/2–3 | Stabilitet | ≤ 3 mm |
| 1/2–4 | Volymförlust | ≤ 10 % |
| 1–5 | Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten | NF |
| 1/2–7 | Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| 1/2–8 | Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C) | NF |
| 2–10 | Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus | NF |
| 2–11 | Återställningsförmåga | ≤ 60 % |
| 1/2–20 | Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer | NF |