


OTTOSEAL® S 115

| | |
|--|-------------|
|  | |
| 757 | |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0115A | |
| EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre použitie v sanitárnej oblasti | |
| <ul style="list-style-type: none"> - typ F EXT-INT CC, S - príprava: postup A - nosný materiál: eloxovaný hliník - predúprava: OTTO Cleanprimer 1101 | |
| Správanie pri požiari | Trieda E |
| Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií | hodnotené |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť | |
| a) Stekavosť | ≤ 3 mm |
| b) Strata objemu | ≤ 10 % |
| c) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody | obstál (NF) |
| d) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| e) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C) | obstál (NF) |
| f) Mikrobiologický rast | 0 |
| Trvanlivosť | obstál (NF) |