


# OTTOSEAL® S 115



	
757	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland</b> 2014 OC0115A	
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης για χρήση στην πρόσοψη για χρήση σε μπάνια - Τύπος F EXT-INT CC, S - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: ανοδιωμένο αλουμίνιο - Αστάρωμα: OTTO Cleanprimer 1101	
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Κατηγορία E
Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα	
α) Σταθερότητα	≤ 3 mm
β) Απώλεια όγκου	≤ 10 %
γ) Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση υπό προένταση μετά τη βύθιση σε νερό	επιτυχές (NF)
δ) Ιδιότητες έλξης / τένον μέτρο σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	≤ 0,9 MPa
ε) Ιδιότητες έλξης υπό προένταση σε ψυχρό κλίμα (στους -30°C)	επιτυχές (NF)
στ) Ανάπτυξη μικροβίων	0
Ανθεκτικότητα	επιτυχές (NF)