Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0113B

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт:	OTTOSEAL® S 113
2.	Идент. №:	Партиден номер, виж опаковката на продукта
3.	Цел на използване:	1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ, уплътнителен материал за приложение на фасади и за остъкления, тип **F EXT-INT CC 25 LM** и **G CC 25**, кондициониране A, основен материал: стъкло, предварителна обработка: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Производител:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Упълномощен:	-
6.	Система за оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	3 плюс 3
7.	Хармонизиран стандарт:	EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8.	Нотифициран орган:	SKZ Tecona GmbH (NB-№ 1213) като нотифицирана контролна лаборатория в система 3 извърши първоначалните изпитания и издаде протокола от изпитванията.

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационен показател		**Показател**	**хармонизирана техн. спецификация**
1/2-1	Поведение при пожар	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
1/2-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD	
Водо- и въздухоплътност			
1/2-3	Устойчивост	≤ 3 mm	
1/2-4	Загуба на обем	≤ 10%	
1-5	Поведение на опън, т.е. поведение на разтягане под предварително напрежение след потапяне във вода	NF	
1/2-7	Характеристики на опън/секантен модул при студен климат (при -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
1/2-8	Характеристики на опън/предварително напрежение при студен климат (при -30 °C)	NF	
2-10	Поведение на залепване/разтягане след въздействие на топлина, вода и изкуствена светлина	NF	
2-11	Еластичност	≥ 60%	
1/2-20	Постоянно залепване – поведение на залепване/разтягане при различни температури	NF	

Декларация за експлоатационни показатели

ДЕП/DoP-№ OC0113B

10. Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Fridolfing, 21.10.2021 г.

Николаус Ауер
Ръководител направление
Приложна техника и развойна дейност

Изабела Шуберт
Дипл. инженер икономист
Асистент ръководител приложна техника и развойна дейност

[bg]

NF = no failure/без отказ

NPD = no performance determined/не са определени експлоатационни показатели

Обяснение за номерирането на декларираните експлоатационни показатели:
Първите цифри преди разделителното тире обозначават съответната част на EN 15651, за която се декларира експлоатационният показател (напр. „1-3“ е означение за деклариран експлоатационен показател съгласно DIN EN 15651-част 1 за „Устойчивост“). В случай че различни части на DIN EN 15651 предписват различна прагова стойност за един и същи деклариран експлоатационен показател, номерата на съответните части на поредицата от стандарти DIN EN 15651 се посочва преди разделителното тире и се разделя чрез напречна чертичка (напр. „1/2/3-3 = Устойчивост: ≤ 3 mm“).
Номерът зад разделителното тире е означение на съответния деклариран експлоатационен показател и е причислен специално към него.