Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP-Nr. OC0113B

1.	Tootetüübi tunnuskood:	OTTOSEAL® S 113
2.	Ident. nr:	Partii numbrit vt toote pakendilt
3.	Kasutuseesmärk:	1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav, tihendusaine kasutamiseks fassaadil ja klaasimiseks, tüüp **F EXT-INT CC 25 LM** ja **G CC 25 LM**, konditsioneerimine A, kandematerjal: klaas, eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Tootja:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Volinik:	-
6.	Süsteem toimivuskindluse hindamiseks:	3 pluss 3
7.	Harmoniseeritud normid:	EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8.	Teavitatud asutus:	SKZ Tecona GmbH (NB nr 1213) on teostanud teavitatud kontrollimislaborina süsteemis 3 esmased kontrollimised ja väljastanud kontrollraporti.

9. Olulised tunnused:

Oluline tunnus		Sooritus	Harmoniseeritud tehn. Spetsifikatsioon
1/2-1	Põlemiskäitumine	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
1/2-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD	
Vee- ja õhutihedus			
1/2-3	Seisvus	≤ 3 mm	
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%	
1-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	NF	
1/2-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa	
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF	
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	NF	
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%	
1/2-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF	

Toimivusdeklaratsioon

TD/DoP-Nr. OC0113B

10. Toote sooritusvõime numbrite 1 ja 2 kohaselt vastab numbriga 9 deklareeritud sooritusvõimele.

Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuüksi tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastanud tootja jaoks ja tootja nimel:

Fridolfing, 21.10.2021

Nikolaus Auer
Rakendusmeetodi ja arendusosakonna juht

Isabella Schubert
Dipl. tööstusinsener
Rakendusmeetodi ja arendusosakonna juhi assistent

[ee]

NF = no failure/läbinud

NPD = no performance determined/sooritust ei tuvastatud

Selgitus oluliste tunnuste nummerdamise kohta:
esimesed numbrid sidekriipsu ees tähistavad standardi EN 15651 osa, mille kohta sooritust kinnitatakse (nt „1-3“ tähistab kinnitatud sooritust vastavalt standardi DIN EN 15651 osale 1 „seisvuse“ kohta). Kui erinevad standardi DIN EN 15651 osad määravad sama olulise tunnuse kohta samasuguse läviväärtuse, loetletakse vastavad standardi DIN EN 15651 standarditeseeria osad sidekriipsu ees ja eraldatakse kaldkriipsu abil (nt „1/2/3-3 = seisvus: ≤ 3 mm“).
Number sidekriipsu taga tähistab vastavat olulist tunnust ja on sellele spetsiifiliselt määratud.