Teljesítménynyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0113B

1.	Terméktípus azonosító kód:	OTTOSEAL® S 113
2.	Azon. sz.:	A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3.	Rendeltetés:	1 komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó, homlokzatokon és üvegezéseknél alkalmazható tömítőanyag, típus: **F EXT-INT CC 25 LM** és **G CC 25 LM**, A jelű kondicionálás, hordozóanyag: üveg, előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Gyártó:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Meghatalmazott:	-
6.	A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere:	3 plusz 3
7.	Harmonizált szabvány:	EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8.	Nyilvántartott hely:	Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.

9. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző		Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikációk
1/2-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
1/2-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság			
1/2-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
1/2-4	Térfogatváltozás	≤ 10 %	
1-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF	
1/2-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	≤ 0,9 MPa	
1/2-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati kürülmények között (-30 °C-on)	NF	
2-10	Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása hő, víz és mesterséges fény behatása után	NF	
2-11	Rugalmasság	≥ 60 %	
1/2-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	NF	

Teljesítménynyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0113B

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2021. 10. 21.

Nikolaus Auer
alkalmazástechnológiai és fejlesztési
részlegvezető

Isabella Schubert
gazdasági mérnök
alkalmazástechnológiai és fejlesztési asszisztensvezető

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:
A kötőjel előtti első számjegyek EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítmény megadják (pl. az „1-3” a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra” vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm”).
A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.