

Teljesítmény nyilatkozat

TN/DoP-sz. OC0113A

- 1** A terméktípus jelzőkódja: OTTOSEAL® S 113
- 2** Azon. sz.: A charge számot lásd a termék csomagolásán
- 3** Felhasználás célja: 1-komponensű szilikon-tömítőanyag, semlegesén térhálósodó; tömítőanyag homlokozatokon és üvegezéseknél történő alkalmazásra, **F EXT-INT CC 25 LM és G CC 25 LM** típus, "A" kondicionálás, hordozóanyag: üveg, előkezelés: OTTO Cleanprimer 1226
- 4** Gyártó: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing, Németország
- 5** Meghatalmazott: -
- 6** A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: 3 plusz 3
- 7** Harmonizált szabvány: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
- 8** Nyilvántartott hely: Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.
- 9** Fontos jellemzők:

Fontos jellemző	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Viselkedés tűz esetén	E osztály	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített	
Víz- és levegőtömörtség		
a) Allóképesség	≤ 3 mm	
b) Térfogatvesztés	≤ 10 %	
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)	
d) Tapadási viselkedés/viselkedés nyúlásra hő, víz és mesterséges fény behatása után	megfelelt (NF)	
e) Visszaállási képesség	≥ 60 %	
f) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa	
g) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)	
Tartós tapadás	megfelelt (NF)	

10 A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.
Aláírva a gyártó számára és a gyártó nevében:

Fridolfing, 2014.04.03



Frank Bechmann
Okl. vegyészmérnök
Alkalmazástechnika/fejlesztés



Nikolaus Auer
Alkalmazástechnika és
fejlesztés vezető

[hu]