

OTTOSEAL® S 117



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko
 2014
 OC0117A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním
 pre použitie na fasádach
 pre použitie v sanitárnej oblasti

- typ F EXT-INT CC, S
- príprava: postup A
- nosný materiál: eloxovaný hliník
- predúprava: OTTO Cleanprimer 1101

Správanie pri požiari	Trieda E
Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
a) Stekavosť	≤ 3 mm
b) Strata objemu	≤ 10 %
c) Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	obstál (NF)
d) Vlastnosti v ťahu / sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
e) Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	obstál (NF)
f) Mikrobiologický rast	0
Trvanlivosť	obstál (NF)