Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0113B

1.	Identifikačný kód typu výrobku:	OTTOSEAL® S 113
2.	Ident. č.:	Číslo šarže, pozri obal výrobku
3.	Účel použitia:	Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním, tmel na použitie na fasádach a na zasklievanie, typ **F EXT-INT CC 25 LM** a **G CC 25 LM**, príprava A, nosný materiál: sklo, predúprava: OTTO Cleanprimer 1226
4.	Výrobca:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Splnomocnená osoba:	-
6.	Systém posudzovania zachovania vlastností:	3 plus 3
7.	Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8.	Notifikovaná osoba:	SKZ Tecona GmbH (č. NB 1213) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správu o skúške.

9. Dôležité vlastnosti:

Dôležitá vlastnosť		**Vlastnosť**	**Harmonizovaná techn. špecifikácia**
1/2-1	Správanie pri požiari	E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651 - 2: 2012-12
1/2-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
1/2-3	Stekavosť	≤ 3 mm	
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %	
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF	
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa	
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF	
2-10	Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF	
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %	
1/2-20	Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF	

Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0113B

10. Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing, dňa 21.10.2021

Nikolaus Auer
Vedúci úseku
Aplikačná technológia a vývoj

Isabella Schubert
Dipl. inžinier ekonómie
asistentka vedúceho úseku aplikačnej technológie a vývoja

[sk]

NF = no failure/obstál

NPD = no performance determined/nie je určená žiadna vlastnosť

Vysvetlenie k číslovaniu dôležitých vlastností:
Prvé číslice pred spojovníkom znamenajú príslušnú časť EN 15651, pre ktorú sú vlastnosti uvedené (napr. „1-3“ znamená deklarovanú vlastnosť podľa DIN EN 15651 časť 1 pre „Stekavosť“). V prípade, že rôzne časti DIN EN 15651 určujú rovnakú prahovú hodnotu pre rovnakú dôležitú vlastnosť, čísla zodpovedajúcich častí série noriem DIN EN 15651 sú uvedené pred spojovníkom a oddelené lomkou (napr. „1/2/3 - 3 = stekavosť: ≤ 3 mm“).
Číslo za spojovníkom znamená príslušnú dôležitú vlastnosť a je jej špecificky priradené.