

# OTTOSEAL® S 117



1213

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa  
2014  
OC0117A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava  
käyttöön julkisivussa  
käyttöön saniteettitiloissa

- Tyyppi F EXT-INT CC, S
- Olosuhde: menetelmä A
- Sideaine: eloksoitu alumiini
- Esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1101

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
e) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
f) Mikrobiologinen kasvu	0
Pysyvyys	hyväksytty (NF)