

# PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur Wasserundurchlässigkeit  
an einem Fugendichtband

Geprüfter Materialtyp: **OTTOFLEX-DICHTBAND (PL I)**  
Verwendung innerhalb einer Abdichtungsschicht  
unter keramischen Bekleidungen in Eckbereichen  
(Wand-Wand, Wand-Boden)

Hersteller / Lieferer: **OTTO CHEMIE**  
**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstraße 14**  
**83413 Fridolfing**

Auftraggeber: **OTTO CHEMIE**  
**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstraße 14**  
**83413 Fridolfing**

Auftrag vom: 2. Februar 2007

Zeugnisnummer: 67970701.001  
(geprüft unter Nr. 83860402.001)

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das  
Untersuchungsinstitut


Prüfgrundlage: **Prüfgrundsätze zur Erteilung eines allgemeinen  
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu  
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit  
Fliesen- und Plattenbelägen**  
**Abschnitt 3.5.6 (Ausgabe September 2004)**  
**- Aufbringen eines Wasserdrucks von 3,0 bar**  
**über 7 Tage**

Prüfergebnis: Kein Sichtbarwerden von Durchfeuchtungen  
unterhalb des Abdichtungsstoffes

Bewertung: **Die Anforderungen zur Wasserundurchlässigkeit**  
nach oben genannten Prüfgrundsätzen **werden** vom  
geprüften Fugen-Dichtband **erfüllt**.

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
**UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT**  
**FÜR WAND- UND BODENBELÄGE**

Der Geschäftsführer  
gez. Dr.-Ing. E. H. Nolting  
i.A.

  
Dipl.-Ing. F. Höltekemeyer



Großburgwedel, 6. Februar 2006  
Hö/Pp

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.  
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefliesner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

