

Duurzaam
dicht

Meer informatie
in de vakhandel

De prof voor
Natuursteenvoegen

Het OTTOFLEX-systeem bestaande uit



Afdichtingpasta
Vloeibare folie
Hechtprimer
Ondercoating
Diepgrondering
Vloerafdichtingmanchet
Wandafdichtingmanchet
Flexibel manchet
Binnen- en
buitenhoeken
Afdichtbaan
Afdichtband
Project afdichtband
Beschermingsband
Afdichtband voor
badkuiprand
Geluidsisolatieband

Professionele accessoires
van OTTO



Reiniger
Primer
Marmer en natuursteen
ontvettingspasta
Rondsnoeren/rugvulling
Handperspistool
Afwerkzeep
Fugenboy

U aangeboden door

Index: 9999406-NL-13.02.2018
© Hermann Otto GmbH 2018

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.de onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zijn in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen. Let hierbij op de gegevens in de desbetreffende technische specificatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.


**OTTO
CHEMIE**

Afdichtingkiten • Lijmen

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Duitsland

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.nl



**Het premium
natuursteen silicone
met de garantie tegen
randzonevervuiling**



**OTTO
CHEMIE**

Afdichtingkiten • Lijmen



De professional laat geen sporen na

OTTOSEAL® S 70

De bijzonder kerf vaste speciale afdichtstof vermijdt bij marmer, graniet, zandsteen e.d. het vervelende vervuilen van de rondzone van de voegflanken en is ook voor voortdurend natte en onderwater-toepassingen, bijv. in het zwembad, zeer goed geschikt. Na het uitharden is hij elastisch en toch tredvast. OTTOSEAL® S 70 blijft haast eeuwig jong, ook bij zon, wind en weer.

Deze schimmelwerend ingestelde silicone is in vele 'structuur' kleuren met een steenachtig oppervlak uit voorraad leverbaar. Een aantal van de meest gevraagde kleuren, zoals o.a. manhattan, antraciet en sanitairgrijs zijn ook in een matte uitvoering verkrijgbaar.



Het belangrijkste in één oogopslag

Eigenschappen:

Neutraal vernettende 1-componentige siliconen afdichtingkit - MEKO-vrij
Garantie – veroorzaakt geen verontreiniging van de randzones bij natuursteen
Hoge kerf- en scheurvastheid
Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
Niet corrosief
Schimmelwerend ingesteld
Ook beschikbaar in 'structuur' kleuren met steenachtig oppervlak
Ook in 'matte' kleuren verkrijgbaar
Matte verf correct afwerken - raadpleeg de toepassingsaanwijzing in het technische gegevensblad
Rekspanningswaarde bij 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²

Toepassingsgebieden:

Afdichtingen en voegen bij marmer en andere natuurstenen, zoals b.v. zandsteen, kwartsiet, graniet, gneis, porfier, etc. voor gebruik binnen en buiten
Afdichten van uitzettingsvoegen in vloeren, wanden en gevels
Bewegingsnivellerend lijmen van natuursteen op metaal, b.v. trap treden op een metaalconstructie
Afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
Afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
Afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen
Vulmateriaal voor voegen tussen keramische platen en natuursteen buiten, met de plaatliggers van de firma TERRA LEVEL

Normen en keuringen:

Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT-INT 25 LM, resp. F EXT-INT CC 20 LM
Getest conform EN 15651 - deel 3: XS 1
Getest conform EN 15651 - deel 4: PW EXT-INT 25 LM *)
Getest na ISO 16938-1 door het SKZ Würzburg (Test op vervuiling van de randzones bij natuursteen door voegafdichtingkiten)
Getest conform ASTM C 1248 door DL Laboratories New York (Test op vervuiling van de randzones bij natuursteen door voegafdichtingkiten)
Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkiten)
Kwaliteitszegel van de IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. (Industrievereniging afdichtingsstoffen) - gecontroleerd door het ift - Institut für Fenstertechnik e.V. (instituut voor raamtechnieken), Rosenheim
Conform verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Franse VOC-emissie klasse A+
Declaratie in 'baubook' Oostenrijk
EMICODE® EC 1^{PLUS} R - zeer emissiearm
Conformiteit conform DGNB en LEED® zie gegevensblad voor houdbaarheid
*) Geldt alleen voor de matte verfkleuren van OTTOSEAL® S 70 - alle andere verfkleuren voldoen aan PW INT 12,5 E