

Étanchéité
permanente

Plus d'infos
chez votre revendeur

Jointes sanitaires –
particulièrement inodores

L'OTTOFLEX Système se compose de



- Enduit barrière
- Feuille liquide
- Base d'accrochage
- Apprêt
- Primaire d'accrochage
- Manchette d'étanchéité au sol
- Manchette d'étanchéité au mur
- Manchette à zone de dilatation
- Angle intérieur
- Angle extérieur
- Feuille d'étanchéité
- Renfort d'étanchéité
- Renfort d'étanchéité pour l'objet
- Ruban de protection
- Bande d'étanchéité pour bord de baignoire
- Ruban de protection acoustique

Les accessoires
professionnels d'OTTO



- Nettoyants
- Apprêts
- Matériaux de bourrage
- Pistolets à main
- Agents de lissage
- Outils de lissage
- Décapant silicone

Pour des rénovations:
additionnellement:
Spray anti-moisissure

Cachet du revendeur

Index: 9999723-F-22.02.2018
© Hermann Otto GmbH 2018


Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site www.otto-chemie.de. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans www.dgnb.de ou www.german-gba.org. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les vérifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.



Produits d'étanchéité • Colles

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49-8684-908-0 · Fax : +49-8684-1260
E-mail : info@otto-chemie.de · Site Internet : www.otto-chemie.fr



**La silicone
sanitaire « premium »
peu odorant**

**Particulièrement
faible en odeur**



Produits d'étanchéité • Colles



Moins

peut être plus

Coup d'œil

sur l'essentiel

OTTOSEAL® S 121

La silicone sanitaire « premium » OTTOSEAL® S 121 à réticulation neutre est destinée à tous ceux pour lesquels un jointoiment inodore constitue un plus.

L'alternative inodore, à base d'alkoxy, portant le sigle EMICODE® EC 1^{PLUS} R - très pauvre en émissions - convient à tous les joints sanitaires.

OTTOSEAL® S 121 présente de bonnes propriétés d'application et d'excellentes caractéristiques d'adhérence sur des supports en céramique et convient également au scellage extérieur de miroirs en liaison avec des matériaux tels que la céramique, le métal, le verre, etc.



Propriétés :

Mastic silicone neutre mono composant à base d'alkoxy

Des propriétés d'application excellente

Peu odorant

Très bonne adhérence sur supports céramiques

Contient un fongicide

Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV

Coefficient de contrainte d'allongement à 100 % (ISO 37, S3A) : 0,4 N/mm²

Domaines d'application :

Joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire

Pour le jointoiment du pourtour de miroirs sur céramique, métal, verre etc.

Normes et essais :

Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1

Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW INT 12,5 E

Apte pour les applications selon les avis de l'IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics, Allemagne) n°. 3-1+3-2+14+31+35

Certificat de qualité délivré par l'IVD - Association industrielles des producteurs allemands de mastics - contrôlé par l'ift - « Institut de technique de la fenêtre » de Rosenheim, Allemagne

Conform la directive (EG) N° 1907/2006 (REACH)

Classe d'émissions COV française A+

EMICODE® EC 1^{PLUS} R - à très faible émission

Pour la conformité de DGNB et LEED®, voir la fiche technique de durabilité