

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Ardex

Index: 03.05.2021

G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt
balibraun	C49 dunkelbraun
zementgrau	C8180 kieselgrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® M 390
zementgrau	C8180 kieselgrau
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® M 390
zementgrau	C8180 kieselgrau
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt
balibraun	C49 dunkelbraun
zementgrau	C8180 kieselgrau
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt
brillantweiß	C116 schneeweiß
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt
balibraun	C49 dunkelbraun
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® M 390
anthrazit	C2260 basalt

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 100
basalt	C1168 hellgraphit
grau	C52 platingrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100
anthrazit	C5176 samtschwarz
bahamabeige	C1106 strandbeige
balibraun	C05 braun
basalt	C1168 hellgraphit
dunkelbraun	C21 bali
grau	C52 platingrau
graubraun	C6777 fango
hellgrau	C787 flashgrau
jasmin	C08 jasmin
jurabeige	C103 sahara
pergamon	C84 pergamon
sandbeige	C6672 sandbeige
sandgrau	C1010 graurot
silbergrau	C230 nebel
steingrau	C2044 sandgrau 18
weiß	C116 schneeweiß
zementgrau	C79 steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100
brillantweiß	C01 weiß
hellgrau	C787 flashgrau
jasmin	C08 jasmin
pergamon	C84 pergamon
silbergrau	C230 nebel
zementgrau	C79 steingrau
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S 100
basalt	C1168 hellgraphit
grau	C52 platingrau
silbergrau	C230 nebel
zementgrau	C79 steingrau
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100
bahamabeige	C1106 strandbeige
brillantweiß	C01 weiß
hellgrau	C787 flashgrau
jasmin	C08 jasmin
pergamon	C84 pergamon
silbergrau	C230 nebel
zementgrau	C79 steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C1168	hellgraphit
dunkelbraun	C21	bali
grau	C52	platingrau
graubraun	C6777	fango
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C6672	sandbeige
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C2044	sandgrau 18
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 100	
grau	C52	platingrau
sandbeige	C6672	sandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
graubraun	C6777	fango
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C2044	sandgrau 18
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
brilliantweiß	C01	weiß
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S 105	
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
brilliantweiß	C01	weiß
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C1168	hellgraphit
zementgrau	C79	steingrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Standard-Acetat-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C1168	hellgraphit
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 105	
grau	C52	platingrau
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C1168	hellgraphit
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das Boden- und Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 03.05.2021

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 125
grau	C8338 matt-steingrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
balibraun	C05 braun
grau	C8338 matt-steingrau
hellgrau	C7047 RAL 7047
steingrau	C6834 matt-sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125
brilliantweiß	C01 weiß
hellgrau	C7047 RAL 7047
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S 125
grau	C8338 matt-steingrau
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125
brilliantweiß	C01 weiß
hellgrau	C7047 RAL 7047
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
balibraun	C05 braun
grau	C8338 matt-steingrau
hellgrau	C7047 RAL 7047
steingrau	C6834 matt-sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
grau	C8338 matt-steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 125
grau	C8338 matt-steingrau
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
brilliantweiß	C116 schneeweiß
steingrau	C6834 matt-sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das Boden- und Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 03.05.2021

RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
balibraun	C05 braun
grau	C8338 matt-steingrau
weiß	C116 schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125
anthrazit	C376 anthrazit
grau	C376 anthrazit
weiß	C116 schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Ardex

Index: 03.05.2021

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 130
grau	C56 betongrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 130
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C56 betongrau
jasmin	C08 jasmin
jurabeige	C10 bahamabeige
weiß	C116 schneeweiß
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 130
jasmin	C08 jasmin
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S 130
grau	C56 betongrau
G6 Flex Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 130
jasmin	C08 jasmin
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S 130
grau	C56 betongrau
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 130
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C56 betongrau
jasmin	C08 jasmin
jurabeige	C10 bahamabeige
weiß	C116 schneeweiß
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 130
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C56 betongrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 130
grau	C56 betongrau
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S 130
brillantweiß	C116 schneeweiß
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 130
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C56 betongrau
weiß	C116 schneeweiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Ardex

Index: 03.05.2021

WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 130
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C67 anthrazit
weiß	C116 schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit
doppeltem Schimmelschutz

Ardex

Index: 03.05.2021

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
G5 Basic Fugenmörtel breit 2-15 mm	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
G7 Flex Fugenmörtel 2-15 mm	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
G8S Flex Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
G9S Flex Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 140
grau	C18 sanitärgrau
MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
brillantweiß	C116 schneeweiß
steingrau	C18 sanitärgrau
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 140
anthrazit	C67 anthrazit
grau	C18 sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 18

Das Schwimmbad-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 18
weiß	C01 weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
brillantweiß	C01	weiß
jurabeige	C10	bahamabeige
sandbeige	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C56	betongrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Ardex

Index: 03.05.2021

MG Natursteinfuge bis 8 mm	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C67	anthrazit
brillantweiß	C01	weiß
jurabeige	C10	bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe