

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C6672	sandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C67	anthrazit
dunkelbraun	C21	bali
grau	C18	sanitärgrau
graubraun	C6777	fango
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sandbeige	C6672	sandbeige
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
brillantweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

G8S Flex Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
graubraun	C6777	fango
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sandbeige	C6672	sandbeige
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
zementgrau	C79	steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 100	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C6672	sandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C6672	sandbeige
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
graubraun	C6777	fango
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
brillantweiß	C01	weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G8S Flex Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
zementgrau	C79	steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 105

Das Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 105	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C1106	strandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 125	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	anthrazit
balibraun	C05	braun
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C8338	matt steingrau
hellgrau	C7047	RAL 7047
jasmin	C112	helljasmin
pergamon	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
steingrau	C6834	matt sanitärgrau
weiß	C116	schneeweiß
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125	
silbergrau	C7047	RAL 7047
G6 Flex Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 125	
brillantweiß	C01	weiß
hellgrau	C7047	RAL 7047
pergamon	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
G8S Flex Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	anthrazit
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C7047	RAL 7047
pergamon	C112	helljasmin
silbergrau	C7047	RAL 7047
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G9S Flex Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 125	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C8338	matt steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 125	
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	anthrazit
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 125	
anthrazit	C376	anthrazit
grau	C8338	matt steingrau
silbergrau	C7047	RAL 7047
weiß	C116	schneeweiß



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
graubraun	C41	graurot Struktur
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
brillantweiß	C01	weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
G8S Flex Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
graubraun	C41	graurot Struktur
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G9S Flex Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Ardex

Index: 27.03.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C1110	sandsteinbeige



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Ardex

Index: 27.03.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 80
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
grau	C6111 matt sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 matt anthrazit
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
grau	C6111 matt sanitärgrau
jasmin	C6117 matt jasmin
jurabeige	C6115 matt bahamabeige
pergamon	C6117 matt jasmin
steingrau	C6111 matt sanitärgrau
weiß	C01 weiß
G6 Flex Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 80
brillantweiß	C01 weiß
pergamon	C6117 matt jasmin
G8S Flex Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 80
anthrazit	C1300 matt anthrazit
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
grau	C6111 matt sanitärgrau
jurabeige	C6115 matt bahamabeige
pergamon	C6117 matt jasmin
steingrau	C6111 matt sanitärgrau
weiß	C01 weiß
G9S Flex Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 80
basalt	C6116 matt anthrazitgrau
grau	C6116 matt anthrazitgrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 80
grau	C6111 matt sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe