

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C6672	sandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C67	anthrazit
dunkelbraun	C21	bali
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sandbeige	C6672	sandbeige
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 100	
brillantweiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C103	sahara
pergamon	C84	pergamon
	C8684	matt pergamon
sandbeige	C6672	sandbeige
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 100	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
zementgrau	C79	steingrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 100	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C6672	sandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
bahamabeige	C6672	sandbeige
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
sandgrau	C1010	graurot
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 100	
anthrazit	C5176	samtschwarz
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß
	C8687	matt weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

# OTTOSEAL® S 105

Das Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C116	schneeweiß
zementgrau	C79	steingrau
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 105	
brillantweiß	C01	weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
zementgrau	C79	steingrau
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1106	strandbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
zementgrau	C79	steingrau
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 105	
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
zementgrau	C79	steingrau

## Farbempfehlung

# OTTOSEAL® S 105

Das Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 105	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C1106	strandbeige
RG 12 1-6 Feine Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
bahamabeige	C1106	strandbeige
basalt	C67	anthrazit
grau	C18	sanitärgrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C116	schneeweiß
WA Epoxifuge	OTTOSEAL® S 105	
grau	C52	platingrau
silbergrau	C230	nebel
weiß	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

<b>FK Belastungsfuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
basalt	C137 anthrazitgrau
grau	C18 sanitärgrau
<b>G10 Premium Flex-Fugenmörtel</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
anthrazit	C376 anthrazit
balibraun	C05 braun
basalt	C137 anthrazitgrau
grau	C8338 matt steingrau
hellgrau	C7047 RAL 7047
jasmin	C112 helljasmin
pergamon	C112 helljasmin
silbergrau	C7047 RAL 7047
steingrau	C6834 matt sanitärgrau
weiß	C116 schneeweiß
<b>G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
silbergrau	C7047 RAL 7047
<b>G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
brillantweiß	C01 weiß
hellgrau	C7047 RAL 7047
pergamon	C112 helljasmin
silbergrau	C7047 RAL 7047
<b>G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
anthrazit	C376 anthrazit
basalt	C137 anthrazitgrau
grau	C18 sanitärgrau
hellgrau	C7047 RAL 7047
pergamon	C112 helljasmin
silbergrau	C7047 RAL 7047
steingrau	C18 sanitärgrau
weiß	C01 weiß
<b>G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
basalt	C137 anthrazitgrau
grau	C8338 matt steingrau
<b>GK Belastungsfuge ab 4 mm</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
grau	C18 sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 125

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

<b>RG 12 1-6 Feine Epoxifuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
anthrazit	C376 anthrazit
basalt	C137 anthrazitgrau
grau	C18 sanitärgrau
silbergrau	C7047 RAL 7047
weiß	C116 schneeweiß
<b>WA Epoxifuge</b>	<b>OTTOSEAL® S 125</b>
anthrazit	C376 anthrazit
grau	C8338 matt steingrau
silbergrau	C7047 RAL 7047
weiß	C116 schneeweiß



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
bahamabeige	C1110	sandsteinbeige
balibraun	C05	braun
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jasmin	C08	jasmin
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G4 Basic Fugenmörtel schmal 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
silbergrau	C230	nebel
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 70	
brillantweiß	C01	weiß
hellgrau	C787	flashgrau
pergamon	C84	pergamon
silbergrau	C230	nebel
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit	C67	anthrazit
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau
hellgrau	C787	flashgrau
jurabeige	C10	bahamabeige
pergamon	C84	pergamon
sandbeige	C1110	sandsteinbeige
silbergrau	C230	nebel
steingrau	C18	sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 70	
basalt	C137	anthrazitgrau
grau	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

## Farbempfehlung

### OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 70	
grau	C18	sanitärgrau
sandbeige	C1110	sandsteinbeige



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 80

Das  
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

**Ardex**

Index: 30.04.2024

FK Belastungsfuge	OTTOSEAL® S 80	
basalt	C6116	matt anthrazitgrau
grau	C6111	matt sanitärgrau
G10 Premium Flex-Fugenmörtel	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C1300	matt anthrazit
basalt	C6116	matt anthrazitgrau
grau	C6111	matt sanitärgrau
jasmin	C6117	matt jasmin
jurabeige	C6115	matt bahamabeige
pergamon	C6117	matt jasmin
steingrau	C6111	matt sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G6 Flex-Fugenmörtel 1-6 mm	OTTOSEAL® S 80	
brillantweiß	C01	weiß
pergamon	C6117	matt jasmin
G8S Flex-Fugenmörtel 1-6mm - schnell	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit	C1300	matt anthrazit
basalt	C6116	matt anthrazitgrau
grau	C6111	matt sanitärgrau
jurabeige	C6115	matt bahamabeige
pergamon	C6117	matt jasmin
steingrau	C6111	matt sanitärgrau
weiß	C01	weiß
G9S Flex-Fugenmörtel 2-15 mm schnell	OTTOSEAL® S 80	
basalt	C6116	matt anthrazitgrau
grau	C6116	matt anthrazitgrau
GK Belastungsfuge ab 4 mm	OTTOSEAL® S 80	
grau	C6111	matt sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**