

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S100

Prémiový sanitárny silikónový tmel

Botament

Index: 19.12.2016

CF 200	OTTOSEAL® S100
grau Nr. 24	C2044 pieskoo šedá 18
EF 500 EK 500	OTTOSEAL® S100
anthrazit Nr. 26	C5176 zamatovo čierna
grau Nr. 24	C706 cementovo sivá c. 31
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
weiß Nr. 10	C51 stará biela
Multifuge - Base	OTTOSEAL® S100
anthrazit Nr. 26	C5176 zamatovo čierna
betongrau Nr. 20	C706 cementovo sivá c. 31
grau Nr. 24	C1172 titánovo sivá
sandgrau Nr. 15	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
titangrau Nr. 25	C808 asfaltovo sivá
Multifuge Diamond	OTTOSEAL® S100
kakao Nr. 38	C7117 intenzívna hnedá
sandgrau Nr. 15	C79 kamenná sivá / kamenovo sivá
stardust Nr. 80	C67 antracitová
Multifuge Fine/Fine Speed	OTTOSEAL® S100
anthrazit Nr. 26	C5176 zamatovo čierna
bahamabeige Nr. 33	C82 červenobéžová
grau Nr. 24	C1172 titánovo sivá
kakao Nr. 38	C7117 intenzívna hnedá
manhattan Nr. 23	C961 ranná sivá
pergamon Nr. 11	C08 jazmínová
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
titangrau Nr. 25	C808 asfaltovo sivá
weiß Nr. 10	C01 biela

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S70

Prémiový silikónový tmel na prírodný kameň

Botament

Index: 19.12.2016

EF 500 EK 500	OTTOSEAL® S70
anthrazit Nr. 26	C67 antracitová
grau Nr. 24	C18 zdravotnícka sivá
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
Multifuge - Base	OTTOSEAL® S70
anthrazit Nr. 26	C67 antracitová
betongrau Nr. 20	C18 zdravotnícka sivá
grau Nr. 24	C1109 nocná sivá
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
titangrau Nr. 25	C137 antracitová sivá
Multifuge Diamond	OTTOSEAL® S70
kakao Nr. 38	C05 hnedá
stardust Nr. 80	C137 antracitová sivá
Multifuge Fine/Fine Speed	OTTOSEAL® S70
anthrazit Nr. 26	C67 antracitová
bahamabeige Nr. 33	C82 červenobéžová
grau Nr. 24	C1109 nocná sivá
kakao Nr. 38	C05 hnedá
pergamon Nr. 11	C1110 pieskovcovobéžová
silbergrau Nr. 16	C230 dymová
titangrau Nr. 25	C137 antracitová sivá
weiß Nr. 10	C01 biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmeľmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmeľu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmeľov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmeľov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Prí takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmeľy • Lepidlá

Odporúčanie farieb

OTTOSEAL® S80

Prémiový aloxoxylový silikón pre prírodný kameň

Botament

Index: 19.12.2016

EF 500 EK 500	OTTOSEAL® S80	
anthrazit Nr. 26	C67	antracitová
grau Nr. 24	S18	zdravotnícka sivá
silbergrau Nr. 16	C230	dymová
Multifuge - Base	OTTOSEAL® S80	
anthrazit Nr. 26	C67	antracitová
betongrau Nr. 20	S18	zdravotnícka sivá
grau Nr. 24	C1109	nočná sivá
silbergrau Nr. 16	C230	dymová
titangrau Nr. 25	C137	antracitová sivá
Multifuge Diamond	OTTOSEAL® S80	
kakao Nr. 38	C05	hnedá
stardust Nr. 80	C137	antracitová sivá
Multifuge Fine/Fine Speed	OTTOSEAL® S80	
anthrazit Nr. 26	C67	antracitová
bahamabeige Nr. 33	C82	cervenobéžová
grau Nr. 24	C1109	nočná sivá
kakao Nr. 38	C05	hnedá
pergamon Nr. 11	C1110	pieskovcovobéžová
silbergrau Nr. 16	C230	dymová
titangrau Nr. 25	C137	antracitová sivá
weiß Nr. 10	C01	biela

Tieto odporúčania farieb medzi továrensky vyrobenými škárovacími maltami a odpovedajúcimi OTTO tmelmi boli vyhotovené bez priameho porovnania reálne vyhotovenej škáry. Rozhodujúce pre výber farby použitého tmelu je vždy zrealizovaný stav danej konštrukcie.

Túto tabuľku farieb sme pre Vás pripravili ako nezáväzný návrh. Pre vlastné porovnanie farieb Vás prosíme o vyžiadanie si našich najnovších vzorkovníkov s originálnymi vzorkami tmelov. Vezmite prosím na vedomie, že farebný odtien škárovacej malty sa môže zmeniť podľa podmienok na stavbe alebo pri spracovaní malty. Pre technické informácie a odporúčania pre spracovanie našich tmelov si prosím vyžiadajte odpovedajúce technické listy. Vzorkovníky sa podľa potreby aktualizujú.

Pri takejto zmene sa stávajú predošlé vzorkovníky neplatné.

**OTTO
CHEMIE**
Tmely • Lepidlá