

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 06.12.2017

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
brillantweiß 01	C01 weiß
caramel 15	C22 anemone
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C02 grau
jasmin 12	C69 fugenweiß
lichtblau 22	C753 crocusblau
manhattan 03	C86 blassgrau
mint 26	C695 ägäisblau
pergamon 11	C1107 vanillebeige
sandbeige 14	C82 rotbeige
silbergrau 02	C787 flashgrau
stella 18	C23 magnolia
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
brillantweiß 01	C01 weiß
choco 17	C05 braun
dunkelgrau 09	C02 grau
havanna 36	C60 umbra
jasmin 12	C69 fugenweiß
kaschmirgrau 35	C2044 sandgrau 18
lichtgrau 05	C77 seidengrau
platingrau 33	C43 manhattan
silbergrau 02	C787 flashgrau
Brillant Flex	OTTOSEAL® S 100
grau 06	C56 betongrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 100
anthrazit 10	C67 anthrazit
grau 06	C56 betongrau
zementgrau 08	C2044 sandgrau 18
Brillant Objekt	OTTOSEAL® S 100
lichtgrau 05	C77 seidengrau
Brillant XL	OTTOSEAL® S 100
zementgrau 08	C2044 sandgrau 18

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 06.12.2017

Resist	OTTOSEAL® S 100
zementgrau	C2044 sandgrau 18
X-Star	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
dunkelgrau 09	C02 grau
havanna 36	C60 umbra
kaschmirgrau 35	C2044 sandgrau 18
lichtgrau 05	C77 seidengrau
platingrau 33	C72 flanellgrau
silbergrau 02	C787 flashgrau
X-Tec	OTTOSEAL® S 100
achatgrau 04	C94 silbergrau
anthrazit 10	C67 anthrazit
bahamabeige 13	C84 pergamon
dunkelgrau 09	C02 grau
grau 06	C56 betongrau
jasmin 12	C69 fugenweiß
lichtgrau 05	C77 seidengrau
platingrau 33	C72 flanellgrau
silbergrau 02	C787 flashgrau



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Neutral-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 06.12.2017

Brillant Color Xtra	OTTOSEAL® S 110	
achatgrau 04	C94	silbergrau
anthrazit 10	C03	dunkelgrau
bahamabeige 13	C84	pergamon
brillantweiß 01	C01	weiß
choco 17	C05	braun
dunkelgrau 09	C20	hellgrau
Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 110	
anthrazit 10	C03	dunkelgrau
bahamabeige 13	C84	pergamon
brillantweiß 01	C01	weiß
choco 17	C05	braun
dunkelgrau 09	C20	hellgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 110	
anthrazit 10	C03	dunkelgrau
Brillant Objekt	OTTOSEAL® S 110	
lichtgrau 05	C43	manhattan
X-Star	OTTOSEAL® S 110	
achatgrau 04	C94	silbergrau
dunkelgrau 09	C20	hellgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
X-Tec	OTTOSEAL® S 110	
achatgrau 04	C94	silbergrau
anthrazit 10	C20	hellgrau
bahamabeige 13	C84	pergamon
dunkelgrau 09	C20	hellgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 06.12.2017

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 70	
achatgrau 04	C1108	herbstgrau
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
bahamabeige 13	C1110	sandsteinbeige
brillantweiß 01	C01	weiß
choco 17	C05	braun
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
jasmin 12	C08	jasmin
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau
silbergrau 02	C787	flashgrau
Brillant Flex	OTTOSEAL® S 70	
grau 06	C56	betongrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 70	
anthrazit 10	C1109	nachtgrau
grau 06	C56	betongrau
X-Star	OTTOSEAL® S 70	
achatgrau 04	C1108	herbstgrau
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau
silbergrau 02	C787	flashgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Codex (ehem. Uzin)

Index: 06.12.2017

Brillant Cristal	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
bahamabeige 13	C1110	sandsteinbeige
brillantweiß 01	C01	weiß
choco 17	C05	braun
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
jasmin 12	C08	jasmin
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau
Brillant Flex	OTTOSEAL® S 80	
grau 06	C56	betongrau
Brillant Flex Basic	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C1109	nachtgrau
grau 06	C56	betongrau
X-Star	OTTOSEAL® S 80	
anthrazit 10	C137	anthrazitgrau
dunkelgrau 09	C1109	nachtgrau
lichtgrau 05	C43	manhattan
platingrau 33	C18	sanitärgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe