

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silikon

Desvres France

Index: 20.01.2023

Cermicolor	OTTOSEAL® S 100	
Chocolat	C1104	mandelbraun
Gris argent	C77	seidengrau
Gris èbène	C808	asphaltgrau
Ivoire	C08	jasmin
Noir	C04	schwarz
Ultra Blanc	C116	schneeweiß
Vert lichen	C695	ägäisblau
Cermijoint	OTTOSEAL® S 100	
Blanc	C116	schneeweiß
Gris Portland	C79	steingrau
Gris clair	C787	flashgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silikon

Desvres France

Index: 20.01.2023

Cermijoint TX	OTTOSEAL® S 70	
Gris Portland	C18	sanitärgrau
Gris clair	C1108	herbstgrau
Gris foncé	C137	anthrazitgrau
Gris moyen	C1109	nachtgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Desvres France

Index: 20.01.2023

Cermijoint TX	OTTOSEAL® S 80
Gris Portland	C18 sanitärgrau C6111 matt sanitärgrau C8650 matt gesandet sanitärgrau
Gris foncé	C137 anthrazitgrau C6116 matt anthrazitgrau
Gris moyen	C1109 nachtgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort. Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern! Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können. Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.