

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

706	OTTOSEAL® S 100	
antraciet	C5176	samtschwarz
beige	C1106	strandbeige
bruin	C05	braun
buxy	C2044	sandgrau 18
grijs	C52	platingrau
jasmin	C69	fugenweiß
manhattan	C94	silbergrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C45	chinchilla
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 100	
antraciet	C67	anthrazit
beige	C10	bahamabeige
buxy	C2044	sandgrau 18
creme	C08	jasmin
grijs	C52	platingrau
jasmin	C1107	vanillebeige
manhattan	C71	fugengrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C45	chinchilla

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Neutral-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

706	OTTOSEAL® S 110	
antraciet	C155	anthrazit
bruin	C05	braun
grijs	C56	betongrau
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan	C94	silbergrau
wit	C116	schneeweiß
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 110	
antraciet	C155	anthrazit
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C94	silbergrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 117

Das Standard-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

Eurofine 717	OTTOSEAL® S 117
beige	C10 bahamabeige
grijs	C18 sanitärgrau
manhattan	C43 manhattan
wit	C01 weiß
zilvergrijs	C80 perlgrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 121

Das geruchsarme
Premium-Sanitär-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

706	OTTOSEAL® S 121
antraciet	C67 anthrazit
buxy	C02 grau
grijs	C706 zementgrau Nr. 31
jasmin	C84 pergamon
manhattan	C71 fugengrau
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C94 silbergrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 121
antraciet	C67 anthrazit
wit	C116 schneeweiß
zilvergrijs	C71 fugengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das Alkoxy-Bau-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

Eurofine 717	OTTOSEAL® S 125	
antraciet	C137	anthrazitgrau
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C94	silbergrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit
ökologisch unbedenklicher
Fungitect® Silber-Technologie

Eurocol

Index: 02.05.2018

Eurofine 717	OTTOSEAL® S 130	
beige	C10	bahamabeige
grijs	C56	betongrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C71	fugengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Eurocol

Index: 02.05.2018

Eurofine 717	OTTOSEAL® S 140	
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan	C43	manhattan
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C77	seidengrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

706	OTTOSEAL® S 70	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C1110	sandsteinbeige
bruin	C05	braun
buxy	C41	graurot Struktur
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C38	lichtgrau
manhattan	C71	fugengrau
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 70	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan	C1282	matt-manhattan
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 02.05.2018

706	OTTOSEAL® S 80	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C1110	sandsteinbeige
bruin	C05	braun
buxy	C41	graurot Struktur
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C38	lichtgrau
manhattan	C71	fugengrau
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 80	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
wit	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe