

Farbempfehlung

OTTOSEAL® M 390

Der Boden-Dichtstoff

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® M 390	
elegant	C98	eiche rustikal
grijs	C56	betongrau
LiquidDesign	OTTOSEAL® M 390	
35001 cork	C98	eiche rustikal
35021 steel	C2260	basalt

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Sanitär-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 100	
antraciet	C5176	samtschwarz
beige	C1106	strandbeige
bruin	C7117	intensivbraun
buxy	C6778	seide
creme	C08	jasmin
elegant	C09	caramel
grijs	C52	platingrau
grijsbruin	C6777	fango
jasmin	C1107	vanillebeige
manhattan-grijs	C71	fugengrau
rustic	C6776	vulkansand
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C45	chinchilla
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 100	
antraciet	C67	anthrazit
beige	C10	bahamabeige
buxy	C2044	sandgrau 18
creme	C08	jasmin
grijs	C52	platingrau
jasmin	C1107	vanillebeige
manhattan	C71	fugengrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C45	chinchilla

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 110

Das Premium-Neutral-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 110	
antraciet	C155	anthrazit
bruin	C05	braun
grijs	C56	betongrau
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan-grijs	C433	linsey grey
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 110	
antraciet	C155	anthrazit
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C94	silbergrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 117

Das Standard-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 117	
beige	C10	bahamabeige
buxy	C4098	buxy
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan-grijs	C43	manhattan
silver	C18	sanitärgrau
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C01	weiß
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 117	
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan	C43	manhattan
wit	C01	weiß
zilvergrijs	C80	perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 121

Das geruchsarme
Premium-Sanitär-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 121	
antraciet	C67	anthrazit
buxy	C02	grau
jasmin	C112	helljasmin
manhattan-grijs	C71	fugengrau
silver	C02	grau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C71	fugengrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 121	
antraciet	C67	anthrazit
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C71	fugengrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 125

Das Boden- und Sanitär-Silikon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 125	
bruin	C05	braun
grijs	C8338	matt-steingrau
jasmin	C9001	RAL 9001
manhattan-grijs	C7047	RAL 7047
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C433	linsey grey
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 125	
antraciet	C137	anthrazitgrau
jasmin	C9001	RAL 9001
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C94	silbergrau
LiquidDesign	OTTOSEAL® S 125	
35002 concrete	C6216	betongrau
35015 zinc	C6216	betongrau
35017 charcoal	C6216	betongrau
35018 silver	C6874	matt-manhattan
35020 lead	C137	anthrazitgrau
35021 steel	C8339	basaltgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 130

Das Alkoxy-Sanitär-Silicon mit ökologisch unbedenklicher Fungitect® Silber-Technologie

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 130	
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan-grijs	C71	fugengrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C116	schneeweiß
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 130	
beige	C10	bahamabeige
grijs	C56	betongrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C71	fugengrau

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 140

Das Hotel- und Spa-Silicon mit doppeltem Schimmelschutz

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 140	
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
manhattan-grijs	C77	seidengrau
silver	C18	sanitärgrau
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C77	seidengrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 140	
grijs	C18	sanitärgrau
manhattan	C43	manhattan
wit	C116	schneeweiß
zilvergrijs	C77	seidengrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

Eurocol

Index: 20.04.2021

LiquidDesign	OTTOSEAL® S 51
35001 cork	C98 eiche rustikal
35003 ivory	C103 sahara
35004 straw	C5128 kiefer
35005 ochre	C64 eiche hell
35009 shell	C1043 cremebeige
35010 sand	C1043 cremebeige
35015 zinc	C79 steingrau
35017 charcoal	C04 schwarz
35018 silver	C18 sanitärgrau
35020 lead	C67 anthrazit
35025 lagoon	C1042 aqua
35028 diamond	C81 distelgrau
35029 cobalt	C964 taubenblau
35030 ruby	C1066 tomate
35031 fire	C1129 orangina
35032 brick	C1063 braunrot

Farbempfehlung

OTTOSEAL® S 70

Das Premium-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 70
antraciet	C137 anthrazitgrau
beige	C10 bahamabeige
bruin	C05 braun
buxy	C41 graurot Struktur
grijs	C18 sanitärgrau
jasmin	C08 jasmin
manhattan-grijs	C1282 matt-manhattan
silver	C18 sanitärgrau
wit	C01 weiß
zilvergrijs	C80 perlgrau
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 70
antraciet	C137 anthrazitgrau
beige	C10 bahamabeige
grijs	C18 sanitärgrau
jasmin	C08 jasmin
manhattan	C1282 matt-manhattan
wit	C01 weiß
zilvergrijs	C80 perlgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe

OTTOSEAL® S 80

Das
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon

Eurocol

Index: 20.04.2021

706	OTTOSEAL® S 80	
antraciet	C137	anthrazitgrau
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C38	lichtgrau
wit	C01	weiß
Eurofine 717	OTTOSEAL® S 80	
antraciet	C137	anthrazitgrau
beige	C10	bahamabeige
grijs	C18	sanitärgrau
jasmin	C08	jasmin
wit	C01	weiß

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischtem Fugenmörtel und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit originalen Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



Dichtstoffe • Klebstoffe