

# Farbempfehlung

## OTTOSEAL® S 51

Das Silicon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden

**Forbo eurocol**

Index: 20.04.2021

Liquid Design	OTTOSEAL® S 51
35001 cork	C98 eiche rustikal
35003 ivory	C103 sahara
35004 straw	C5128 kiefer
35005 ochre	C64 eiche hell
35006 maize	C1130 currygelb
35007 corn	C1130 currygelb
35008 pearl	C103 sahara
35009 shell	C1043 cremebeige
35010 sand	C1043 cremebeige
35015 zinc	C79 steingrau
35017 charcoal	C04 schwarz
35021 steel	C67 anthrazit
35025 lagoon	C1042 aqua
35027 tundra	C1039 petrol
35028 diamond	C81 distelgrau
35031 fire	C1066 tomate
35032 brick	C1063 braunrot

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendichtstoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabweichungen auftreten können.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**